

A22 / G20 / A22G20

Domaine d'application : BT


Isolateur verre

Description:

Isolateur d'arrêt en verre recuit pour lignes BT.

Montage sur:

- Armement d'arrêt <u>AS</u> <u>AD</u>.
- Etrier d'arrêt ED, avec interposition d'une garniture en matière plastique G20 (2 pièces).
- A22 KIT : Ensemble composé de :
 - un isolateur A22
 - une garniture G20 (2 pièces)
 - un étrier d'arrêt ED115 200 B.





Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions						
			Longueur L (mm)	Largeur W (mm)	Hauteur H (mm)	Diamètre Ø (mm)	Epaisseur de la plage "Ep" (mm)	Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
A22 KIT	_	_	_	_	_	_	_	_	_
A 22	A22	6630124	_	135	105	14	_	1.3	1.35
G 20	G20	6679214	22	_	_	_	3	_	_
A22G20	A22G20	6633629	_	_	_	_	_	_	_

 $\mbox{UID:} \mid \mbox{TID} : :: \mbox{11/17/2025} \mid \mbox{SID} : :: \mbox{11/17/2025} \mid \mbox{Issued} : \mbox{11/17/2025} \mbox{01:09:32} \mbox{ am}$





Dernière modification: 07/21/2025