

CTRSB .. / CTSB ...

Domaine d'application : HTA-BT

Tire-câble tracteur pour tirage de ligne aérienne

Description :

CTRSB.. : Modèle ligature avec cosse coeur épissée et extrémité brasée, simple boucle fermée.

Matière : Acier galvanisé.

CTSB.. : Modèle manchonné, simple boucle fermée pour le maintien du câble (porteur + phases).

Matière : Polyamide.

CTSB25R : Pour câble aérien BT de 3 x 35 + 54,6 mm² à 3 x 70 + 54.6 ou 3 x 70 + 70 mm².

CTSB40R : Pour câble aérien BT de 3 x 150 + 70 mm².



Réf.	Conducteur 1	Dimensions	Déformation mécanique (kN)
	Diamètre Min-Max (mm)	e	
CTRSB 9	9 - 12	9 - 12	800 daN
CTRSB 12	12 - 14	12 - 14	1200 daN
CTSB 25 R	25 - 32	25 - 32	1100 daN
CTSB 35 R	32 - 43	32 - 43	1600 daN
CTSB 40 R	40 - 50	40 - 50	1600 daN
CTSB 85 R	85 - 100	85 - 100	1500 daN

* Pour câble réseau aérien BT de 3 x 35 mm² + P (54,6 mm²) à 3 x 70 mm² + P (54,6 mm²) ou P (70 mm²). ** Pour câble réseau aérien BT de 3 x 150 mm² + P (70 mm²).