

MJPB ... CG

Domaine d'application : BT

Manchon de jonction pré-isolé branch aérien 35-10

Description :

Manchon de jonction préisolé en aluminium pour les phases et le neutre.

Enduit intérieurement de graisse de contact.

Continuité d'isolation du câble par gaine résistante à la compression et joints d'étanchéité (essai d'homologation pour isolation : 6 kV dans l'eau pendant une minute).

L'étanchéité de la connexion permet le raccordement Al / Al , Al / Cu et Cu / Cu.

Le manchon mentionne :

- Le nombre et l'ordre des rétreints à effectuer,
- La longueur à dénuder des conducteurs (avec arête saillante pour marquage de la gaine),
- La section des conducteurs,
- La matrice à utiliser.


Bouchon joint de couleur pour identification rapide de la section.

Tension mécanique réduite.

Mise en oeuvre : sertissage par rétreint hexagonal avec matrice E140.



MJPB 25-16 CG



| Réf.          | Conducteur 1          |                       | Dimensions      | Couleur | Packaging | Matrice |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------|-----------|---------|
|               | Section Min-Max (mm²) | Diamètre Min-Max (mm) | Longueur L (mm) |         |           | Matrice |
| MJPB 35-10 CG | 35 - 10               | 8 - 4,3               | 82              |         | 10        | E140    |

Tension mécanique réduite / \* Couleur joint