







MJPT ...

Domaine d'application : BT

## Manchon de jonction pré-isolé à sertir 35mm<sup>2</sup>

## **Description:**

Manchon de jonction préisolé en aluminium pour les phases, en alliage d'aluminium pour le neutre porteur, enduit intérieurement de graisse de contact.

Continuité d'isolation du câble par gaine résistante à la compression et joints d'étanchéité (essai d'homologation pour isolation : 6 kV dans l'eau pendant une minute).

L'étanchéité de la connexion permet le raccordement Al / Al, Al / Cu et Cu / Cu.

## Le manchon mentionne :


- Le nombre et l'ordre des rêtreints à effectuer,
- La longueur à dénuder des conducteurs (avec arête saillante pour marquage de la gaine),
- La section des conducteurs,
- La matrice à utiliser.

Bouchon joint de couleur pour identification rapide de la section.

Mise en oeuvre : sertissage par rêtreint hexagonal.









MJPT 54

	Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	ConducteurPrincipal		Dimensions			Matrice	
				Section Min-Max (mm²)	Diamètre Min-Max (mm)	Longueur L (mm)	Couleur	Packaging	Matrice	Déformation mécanique (kN)
	МЈРТ 35	MJPT 35	6722652	35 - 35	8 - 8	108		10	2x3 / E173	Full

Pleine tension mécanique / Tension mécanique réduite / \* Couleur joint

UID: | TID: :: 08/29/2025 | SID: :: 08/29/2025 | Issued: 08/29/2025 09:40:21 am



0801 802 119 Service & appel gratuit

Dernière modification : 07/29/2025