

## MJPT ...

Domaine d'application : BT

### Manchon de jonction pré-isolé à sertir 95mm<sup>2</sup>

#### Description :

Manchon de jonction préisolé en aluminium pour les phases, en alliage d'aluminium pour le neutre porteur, enduit intérieurement de graisse de contact.

Continuité d'isolation du câble par gaine résistante à la compression et joints d'étanchéité (essai d'homologation pour isolation : 6 kV dans l'eau pendant une minute).

L'étanchéité de la connexion permet le raccordement Al / Al, Al / Cu et Cu / Cu.

#### Le manchon mentionne :


- Le nombre et l'ordre des rêtres à effectuer,
- La longueur à dénuder des conducteurs (avec arête saillante pour marquage de la gaine),
- La section des conducteurs,
- La matrice à utiliser.



MJPT 54

Bouchon joint de couleur pour identification rapide de la section.

Mise en oeuvre : sertissage par rêtret hexagonal.



Réf.	Code Enedis	Dimensions		Couleur	Packaging	Matrice		Déformation mécanique (kN)
		Longueur L (mm)				Matrice		
MJPT 95	6722660	108		■ ■	10	2X3 / E173		Partial

Pleine tension mécanique / Tension mécanique réduite / \* Couleur joint