

MJPT ...

Domaine d'application : BT

## Manchon de jonction pré-isolé à sertir 95-35mm<sup>2</sup>

### Description :

Manchon de jonction préisolé en aluminium pour les phases, en alliage d'aluminium pour le neutre porteur, enduit intérieurement de graisse de contact.

Continuité d'isolation du câble par gaine résistante à la compression et joints d'étanchéité (essai d'homologation pour isolation : 6 kV dans l'eau pendant une minute).

L'étanchéité de la connexion permet le raccordement Al / Al, Al / Cu et Cu / Cu.

### Le manchon mentionne :

- Le nombre et l'ordre des rétraints à effectuer,
  - La longueur à dénuder des conducteurs (avec arête saillante pour marquage de la gaine),
  - La section des conducteurs,
  - La matrice à utiliser.

MJPT 54

Bouchon joint de couleur pour identification rapide de la section.

**Mise en oeuvre :** sertissage par rêteint hexagonal.



| Réf.              | Dimensions      | Couleur | Packaging | Matrice    | Déformation mécanique (kN) |
|-------------------|-----------------|---------|-----------|------------|----------------------------|
|                   | Longueur L (mm) |         |           | Matrice    |                            |
| <b>MJPT 95-35</b> | 108             | ■<br>■  | 10        | 2x3 / E173 | Full                       |

Pleine tension mécanique / Tension mécanique réduite / \* Couleur joint