CD 71 - CD 73

Domaine d'application : BT

CD 73 AT05

Connecteur à anneau basse tension pour nu alu 16 à 117 et perforation 10 à 35.

Description :

Ligne aérienne : Cu nu (CD 71 T05), Al nu (CD 73 AT05).

Dérivation : Cu ou Al isolé.

Dérivation d'une ligne torsadée sur une ligne nue.

Travail sous tension à distance.

Connecteur monobloc en profilé à très haute tenue à la corrosion.

Volet mobile plastique composite à haute résistance climatique facilitant l'accrochage et la mise en place rapide du connecteur (fiabilité d'utilisation et sécurité accrue).

Embase plastique assurant le positionnement correct du connecteur dans la tête de perche BT.

Bloc de dérivation recouvert d'un capot élastomère thermoplastique rempli de graisse neutre assurant l'étanchéité du contact.

Perforation d'isolant sur le dérivé.

Visserie dérivée équipée de tête fusible.

Large plage de capacité de serrage.

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	ConducteurPrincipal	ConducteurDérivé	
			Section Min-Max (mm²)	Section Min-Max (mm²)	Perforation
CD 73 AT05	CMBp / CNA 117	6737508	16 - 117	10 - 35 M	1

sicame FRANCE

0801 802 119 Service & appel gratuit

• info@sicamefrance.com

• sicame-france.com

• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France