



Normes
Câbles :
 NF C33-220 (HN 33-S-22)
 NF C33-223 (HN 33-S-23)
 UTE C33-223
 NF C33-226
Accessoires :
 NF C33-050
 HN 33-E-03
Raccords :
 CEI 61238-1 (Classe A)

J .UP(C) RF RSM..

Domaine d'application : HTA

Jonction Unipolaire Rétractable à Froid 36kv 50-240mm² pour 1 corde

Description :

Utilisation :

- Ensemble destiné aux câbles unipolaires à isolation synthétique.
- Capacité : 50 à 240 et 300 à 400 mm².

Principe :

- Ensemble constitué d'un corps multicouches avec reconstitution d'interconnexion d'écran et de protection extérieure.
- Ensemble pré-expansé sur deux cônes séparables dont l'extraction se fait sans outil, sans efforts et automatiquement.



Raccords :

JUPC RF RSM

- Raccords à serrage mécanique fournis.
- Kit d'interconnexion des écrans **KI3T** fourni pour version J3 et 24 kV.

Possibilité d'utiliser la visseuse à choc **ESM152**



Réf.	Conducteur				
	Tension Assignée	Réf. Connecteur	Section minimum sur isolant	Section max sur gaine	Section Min-Max Accessoire
JUPRF RSM 36 50-240 X	18/30(36) kV	RJSM	23	44	50 - 240

Pour autres spécifications de câbles et autres niveaux de tension : nous consulter