

E3UETH ... F

Extrémité Unipolaire

Description :

Kit de 3 Extrémités Unipolaires Exterieures (E3UETH... F) Thermo-rétractables sans connectique.

Utilisation :

- Câbles unipolaires avec isolation synthétique.
- Capacité : 25 à 630 mm² (Pour autres spécifications de câbles et autres niveaux de tension : nous consulter).

Principe :

- Tube réducteur de champs.
- Protection extérieure Thermo-rétractable résistante au "tracking" (tube et ailettes).
- Dispositif de mise à la terre de l'écran métallique (plaque à picots).



Domaine d'application : HTA



E3UETH36...F

Réf.	Conducteur		Dimensions	Ligne de fuite
	Tension Assignée	Section Min-Max Accessoire	Longueur L (mm)	
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	450	---
---	---	---	580	---
E3UETH24 25-120 F	---	---	---	---
E3UETH36 185-400 F	---	---	580	---
E3UETH36 25-120 F	---	---	450	---
E3UETH 24 25-95 F	12/20(24) kV	25 - 95	450	600
E3UETH 24 70-240 F	12/20(24) kV	70 - 240	450	600
E3UETH 24 185-300 F	12/20(24) kV	185 - 300	450	600
E3UETH 24 400-630 F	12/20(24) kV	400 - 630	450	600
E3UETH 36 25-95 F	18/30(36) kV	25 - 95	580	850
E3UETH 36 70-240 F	18/30(36) kV	70 - 240	580	850
E3UETH 36 185-300 F	18/30(36) kV	185 - 300	580	850
E3UETH 36 400-630 F	18/30(36) kV	400 - 630	580	850