



JUR ... / 3JUR3

Domaine d'application : HTA

Jonction Unipolaire mixte Rubanée injectée 24kV raccords mécaniques 50 à 240mm²

Description :

Utilisation :

- Jonction entre un câble unipolaire à isolation synthétique et un câble isolé au papier imprégné.
- Capacité : 50 à 630 mm².



Principe :

- Reconstitution d'isolant par ruban isolant auto-amalgamant.
- Protection extérieure par injection de résine dans un complexe de rubans alvéolaires et de renfort.
- Résine époxyde bi-composants en sachet : injection au cornet avec clé.
- Kit d'interconnexion des écrans [KI3T](#) pour les versions [3JUR3](#)

Installation :

- Jonctions étanches, enterrables ou posées sur tablettes.
- Résine époxyde bi-composants en sachet : injection au cornet avec clé.
- Mise sous tension 30 min environ après injection, remblaiement après polymérisation.
- Versions [3JUR3](#) conditionnées par kit de 3.

Raccords :

- Versions [JUR](#) et [3JUR3](#) : raccords non fournis. (Alu/Alu : type [RJA](#) / Cu/Alu : type [RJAU](#) / Cu/Cu : type [RJU](#)).
- Versions [RSM](#) : raccords à serrage mécanique fournis. Raccords [MF 15 SEAU](#) avec vis H16 et cales de centrage pour sections 50, 95 et 150 mm² (pour câble rond ou sectoral sans mise au rond).

Possibilité d'utiliser la visseuse à choc [ESM152](#)



Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur			Type	Packaging
			Tension Assignée	Réf. Connecteur	Section Min-Max Accessoi		
3JUR3 RSM 24 50-240 AL/CU	3 JUR3-RSM-24-50/240AL/CU	6790338	12/20(24) kV	K3 MF 15 EAU	50 - 240	Un jeu de 3 jonctions unipolaires mixtes rubanées injectées avec connectique	1 kits de 3 jonctions unipolaires