



## JAS4R..PSE

### Boîte de jonction

#### Description :

**Boîte de jonction aéro-souterraines pour réseaux BT.**

#### Utilisation :

Jonction des câbles souterrains avec les réseaux aériens torsadés.

#### Caractéristiques :

Montage à froid sans mise au rond des conducteurs souterrains sectoraux.



#### Boîte composée :

- D'un corps de boîte inférieur en élastomère.
- D'un corps de boîte supérieur à 4 entrées, en élastomère.
- D'une bague de verrouillage.
- De quatre manchons de jonction préisolés type **MJPAS** ou **MJPASE** suivant le conducteur souterrain : rond ou sectoral.  
Ces manchons sont sertis par rétreint hexagonal avec une matrice hexagonale de 26 mm sur plats et de 9 mm de large, sans mise au rond préalable du conducteur sectoral (une matrice de 18 mm de large peut être utilisée).

#### Mise en oeuvre :

- Enfiler le corps inférieur de la boîte sur le câbles souterrain.
- Dénuder l'enveloppe extérieure du câble souterrain et préparer les conducteurs.
- Fretter le neutre périphérique dans le cas d'un câble HN 33-S-32.
- Enfiler le corps supérieur (4 entrées) sur les conducteurs de la torsade aérienne.
- Dénuder sur la longueur nécessaire (indiquée sur les manchons) les conducteurs aériens et souterrains.
- Mettre en place les manchons de jonction préisolés **MJPAS** et **MJPASE**.
- Effectuer le rétreint hexagonal : 4 passes de chaque côté du manchon avec une matrice E 260 de 9 mm de large.
- Refermer la boîte sur les manchons et la serrer à l'aide de la bague prévue à cet effet.

Domaine d'application : BT





Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis
JAS4R 3PSE	JAS4S 70-54 / 95S-50	6792052
JAS4R 31PSE	JAS4S 70-70 / 95S-50	6792053
JAS4R 2PSE	JAS4S 70-54 / 150S-70	6792051
JAS4R 21PSE	JAS4S 70-70 / 150S-70	6792054
JAS4R 1PSE	JAS4S 150-70 / 150S-70	6792050
JAS4R 32PSE	JAS4S 70-54 / 95S-75M (50E)	6792022
JAS4R 312PSE	JAS4S 70-70 / 95S-75M (50E)	6792023
JAS4R 22PSE	JAS4S 70-54 / 150S-95M (70E)	6792021
JAS4R 212PSE	JAS4S 70-70 / 150S-95M (70E)	6792024
JAS4R 12PSE	JAS4S 150-70 / 150S-95M (70E)	6792020