



MJTAS ... / MJTASE ...

Domaine d'application : BT

Manchon de jonction

Description :

Jonction des câbles souterrains avec les réseaux aériens BT en conducteurs isolés.

Le manchon se présente sous la forme d'un tube en aluminium enduit entièrement de graisse de contact pour mise en oeuvre par rétreint hexagonal.

Il comporte des repères espacés de 9 mm pour indiquer les emplacements des rétreints à effectuer.

La reconstitution d'isolement se fait par fourreaux thermo-rétractables (type FRM).

Les manchons MJTASE comportent une entrée sectorale pour supprimer la mise au rond traditionnelle.



Réf.	Code Enedis	Conducteur 3	Dimensions		Matrice
		Section Min-Max (mm²)	Longueur L (mm)	Diamètre Ø (mm)	Matrice
MJTAS 50-54	—	—	88	25	E 215 (9)
MJTAS 50-54 FRM*	6722621	—	88	25	E 215 (9)
MJTAS 75M(50E)-54	—	54,6 -	88	25	E 215 (9)
MJTAS 75M(50E)-54 FRM*	—	54,6 -	88	25	E 215 (9)
MJTAS 50-70	—	—	88	25	E 215 (9)
MJTAS 50-70 FRM*	6722622	—	88	25	E 215 (9)
MJTAS 70-54	—	—	88	25	E 215 (9)
MJTAS 70-54 FRM*	6722623	—	88	25	E 215 (9)
MJTAS 95M(70E)-54	—	—	88	25	E 215 (9)
MJTAS 70-70	—	—	88	25	E 215 (9)
MJTAS 95M(70E)-70	—	—	88	25	E 215 (9)
MJTAS 95M(70E)-70 FRM*	—	—	88	25	E 215 (9)
MJTAS 95-54	—	—	88	32	E 280 (9)
MJTAS 95-54 FRM*	6722625	—	88	32	E 280 (9)
MJTAS 115M(95E)-54	—	—	88	32	E 280 (9)
MJTAS 95-70	—	—	88	32	E 280 (9)
MJTAS 95-70 FRM*	6722626	—	88	32	E 280 (9)
MJTAS 115M(95E)-70	—	—	88	32	E 280 (9)
MJTASE 95-70 FRM	6722628	—	88	25	E 215 (9)
MJTASE 150-70 FRM*	6722629	—	88	25	E 215 (9)
MJTASE 150-150 FRM*	6722630	—	88	25	E 215 (9)
MJTASE 240-70 FRM*	6722631	—	88	32	E 280 (9)
MJTASE 240-150 FRM*	6722632	—	88	32	E 280 (9)

* Option fourreaux thermo-rétractable ajouter "FRM" à la fin de la référence.