



EJASE ...

Domaine d'application : BT

Trousse de jonction

Description :

Conditionnement des manchons MJTAS et MJTASE en trousse (une seule matrice par trousse).

Chaque trousse est composée :

- D'une gaine, longueur 0,50 m sans compound GRN / GRP.
- D'une extrémité à 4 sorties, enduite de compound E4R 50-150 ou E4R 240.
- De quatre manchons de jonction à rétreindre en aluminium (1 neutre MJTAS + 3 phases MJTASE).
- De quatre fourreaux thermo-rétractables enduits de compound.



Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Matrice
			Matrice
EJASE 95-50 / 70-54,6	EJASE 95-50 / 70-54	6722636	E 215 (9)
EJASE 95-75M(50E) / 70-54,6	—	—	E 215 (9)
EJASE 95-50 / 70-70	EJASE 95-50 / 70-70	6722637	E 215 (9)
EJASE 95-75M(50E) / 70-70	—	—	E 215 (9)
EJASE 95-50 / 150-70	—	—	E 215 (9)
EJASE 95-75M(50E) / 150-70	—	—	E 215 (9)
EJASE 150-70 / 70-54,6	EJASE 150-70 / 70-54	6722638	E 215 (9)
EJASE 150-95M(70E) / 70-54,6	—	—	E 215 (9)
EJASE 150-70 / 70-70	EJAS 150-70 / 70-70	6722639	E 215 (9)
EJASE 150-95M(70E) / 70-70	—	—	E 215 (9)
EJASE 150-70 / 150-70	EJAS 150-70 / 150-70	6722640	E 215 (9)
EJASE 150-95M(70E) / 150-70	—	—	E 215 (9)
EJASE 240-95 / 70-54,6	EJAS 240-95 / 70-54	6722641	E 280 (9)
EJASE 240-115M(95E) / 70-54,6	EJAS 240-115M(95E) / 70-54,6	6722646	E 280 (9)
EJASE 240-95 / 70-70	EJAS 240-95 / 70-70	6722642	E 280 (9)
EJASE 240-115M(95E) / 70-70	EJAS 240-115M(95E) / 70-70	6722647	E 280 (9)
EJASE 240-95 / 150-70	EJAS 240-95 / 150-70	6722643	E 280 (9)
EJASE 240-115M(95E) / 150-70	EJAS 240-115M(95E) / 150-70	6722648	E 280 (9)