Normes
Câbles :
NF C33-220 (HN 33-S-22)
NF C33-223 (HN 33-S-23)
UTE C 33-223
NF C33-226
Accessoire :
NF C33-052

E3UEN ... RF / E3UEP ... RF

Domaine d'application : HTA

Extrémité Unipolaire

Description :

Ensemble de 3 Extrémités Unipolaires Rétractables à Froid, Extérieures E3UEP/E3UEN..., pour le raccordement des câbles unipolaires à isolation synthétique.

Utilisation :

En extérieur pour une zone Normale ou Polluée.

Principe :

- Protection extérieure en matériau silicone : mise en oeuvre avec un système de dépose unique à partir d'un tube rigide.
- Extrémité expansée en usine et Rétractée à Froid au moment de son utilisation.
- **Version RF RSM : cosses à serrage mécanique fournies avec l'accessoire.**
  – Corps en alliage d'aluminium, et vis en laiton étamé.
  – Cales de centrage pour les sections 50, 95 et 150 mm².
  – Serrage des vis fusibles avec une douille standard H 16, manuel ou avec une visseuse à chocs.

Tous les éléments nécessaires à la réalisation de trois Extrémités Unipolaires sont livrés dans un même conditionnement.



E3UEP RF RSM 24 50-240 AL/CU

Réf.	Code Enedis	Conducteur		Dimensions	Type	Ligne de fuite
		Tension Assignée	Section Min-Max Accessoire	Longueur L (mm)		
E3UIC RF RSM24 50-240 ALU/CU	6792805	12/20(24) kV	50 - 240	285	Intérieur : postes semi enterrés, cellules ou locaux	527

Pour autres spécifications de câbles et autres niveaux de tension : nous consulter.

UID : | TID : :: 06/14/2025| SID : :: 06/14/2025 | Issued :06/14/2025 11:50:49 am

Dernière modification : 04/20/2025