Normes
EN 397 EN 50365 - 1000 V
AC Arc flash GS-ET-29
APC 1 EN 166/EN 170
2.1.2 2 B389KN

Casque de protection isolant et Arc-Flash avec écran facial intégré, APC 1

Description :

Utilisation :

- Protège la tête : protection mécanique et isolation en cas de contact avec des pièces nues sous tension.
- Apporte une protection de la face contre les dangers thermiques de l'arc électrique APC 1.

Caractéristiques :

- Coque isolante jusqu'à 20 kV (ANSI).
- Écran facial de protection Arc-Flash et totalement rétractable à l'intérieur du casque. Hauteur de l'écran 18 cm.
- Écran facial traité anti-rayure et anti-buée.
- Jugulaire quatre points de fixation pour le passage des oreilles, fermeture facile par clips.
- Tour de tête ajustable avec une molette.

Référence	Poids (kg)	Tension	Codet Enedis
		Tension d'utilisation DC	
MO-185-BL	0,75	_	_
MO-185-B	0,75	_	_
MO-185-J	0,75	_	_
MO-185-R	0,75		_
MO-185-BLM	0,75	_	3718684
M-882677	0,134	_	3718691
M-881836	_	_	_
M-882671	_	_	_

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France