BRPF-BRPV-BRTF

Domaine d'application : **BT**

Berceaux isolés pour réseaux sur façades

Description :

A frapper avec cheville berceaux isolés pour réseaux sur façades.

- Supports en matière isolante de haute résistance mécanique.
- Verrouillage du câble sur le support par collier intégré ré-ouvrable. (Capacité de serrage : Ø 20 à 50 mm).
- Protection de la tête de pointe par capuchon.
- Possibilité de fixer un 2ème câble en utilisant un collier supplémentaire.
- Se fixe à sec au marteau (BRPF / BRTF) ou se visse (BRPV) dans tout matériau dur.
  Perçage Ø 12 ou 16 mm, profondeur 70 mm

BRPF 1

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions	
			Longueur L (mm)	Diamètre des trous de la plage "B" (mm)
BRPF 1	BRPF(F) 70-150-1	6826001	10	12
BRPF 6	BRPF 70-150-6-F	6826002	60	12
BRTF 10	_	6826016	100	16
BRPV 1	BRPF(V) 70-150-1	6826003	10	12
BRPV 6	BRPF(V) 70-150-6	6826004	60	12

UID : | TID : :: 06/14/2025| SID : :: 06/14/2025 | Issued :06/14/2025 04:46:15 pm

Dernière modification : 06/10/2025

sicame FRANCE

0801 802 119 Service & appel gratuit

• info@sicamefrance.com

• sicame-france.com

• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France