

ESC125

Outils de sertissage électro-hydrauliques

Code produit : 6 070 157 580

NOUVELLE GENERATION d'outil plus intelligent, plus rapide et avec plus d'autonomie grâce à sa batterie Li-Ion 18,0V 5Ah. La carte électronique embarquée pilote le fonctionnement de l'outil, arrête le moteur en fin de sertissage, enregistre les données du cycle et permet de paramétrer le type de retour piston auto ou manuel. Nouveau système hydraulique double vitesse à efficacité maximum pour encore améliorer la rapidité et l'autonomie.

Retour programmable automatique ou manuel. 2 LED : charge de la batterie / fonctionnement et entretien. Coques renforcées IP54 pour l'utilisation en conditions chantier.

Temps de cycle : L

Autonomie : 120 à 250 sertissages avec une batterie neuve de 5.0Ah. L



Efforts (kN)	Passe de sertissage	Dimensions (mm)	Poids (kg)
120	25	385 x 72 x 315	6.6



BL1850B



CLM1890-HC
















CM-ESC120





CDC2

Kit : ESC125K1BLCM			
Code produit	Désignation	Référence	Quantité
6 070 157 580	Outil	ESC125	1
6 070 159 327	Batterie	BL1850B	2
6 000 156 277	Chargeur	CLM1890-HC	1
	Coffret métallique	CM-ESC120	1
	Courroie de cou	CDC2	1

 6-400 (mm²) C12HCU...	 6-240 (mm²) USB...GE1T	 6-300 (mm²) C12R...	 6-300 (mm²) C12K...	 6-400 (mm²) C12ECU...	 10-400 (mm²) U...	 6-120 (mm²) U...CET	 6-185 (mm²) C12HCU...
 16-150 (mm²) C12E...	 16-50 (mm²) C12HCU...	 35-300 (mm²) C12E... & C12X...	 50-150 (mm²) C12E...	 50-240 (mm²) C12E...	 6-240 (mm²) C12E...	 -182 (mm²) C12E...	 -228 (mm²) C12E...

Dernière modification : 04/25/2025

Bare ACSR Al	HC	Mise au rond
		
-147.1 (mm ²) C12E...	10-240 (mm ²) C12.	35-240 (mm ²) C12MR...