

GRILLE POUR CIBE®

Domaine d'application : BT

Series: GRILLE POUR CIBE®

Description :

Ces grilles sont destinées à être installées dans les bornes **CIBE®**

Grille de fausse coupure ($2 \times 150^2 + 2 \times 35^2$) ou grille d'étoilement ($1 \times 150^2 + 3 \times 35^2$) :

Capacité de raccordement :

Réseau:

- Cuivre câblé 50 à 150 mm²
- Aluminium câblé 50 à 150 mm²

Branchement:

- Cuivre câblé 10 à 25 mm²
- Aluminium câblé 16 à 25 mm²
- Aluminium massif 16 à 35 mm²

Grille de repiquage (3 x 35²) :

Capacité de raccordement :

Branchement:



- Cuivre câblé 10 à 25 mm²
- Aluminium câblé 16 à 25 mm²
- Aluminium massif 16 à 35 mm²

Couleur :

Norme Couleur :

Norme Matériel : HN 60-E-02 HN 60-S-02

Température d'utilisation : -25°C à + 40°C



Description			Libellé	Code Produit	Codet Enedis
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)			
—	—	—	GRILLE GFC150² CIBE	80140	6980820
—	—	—	GRILLE GE150² CIBE	80139	6980819
95	67	960	GRILLE GRP3X35² CIBE	80138	6980818