

ARMOIRE DE COMPTAGE

Domaine d'application : BT

Armoire de comptage pour branchement individuel à puissance surveillée

Series: ARMOIRE DE COMPTAGE

Description :

Armoire de branchement à puissance surveillée pour **AGCP** (Appareil Général de Coupure/Protection), vides ou équipées, avec socle intégré

- Branchement de 100A à 400A

Armoires de comptage petit ou grand modèle

Capacité de raccordement :

Arrivée :

- Cuivre : 50 à 150 mm²
- Aluminium : 50 à 240 mm²

Départ 100A et 160A :

- Cuivre : 25 à 95 mm²
- Aluminium : 25 à 95 mm²

Départ 240A :

- Cuivre : 120 à 185 mm²
- Aluminium : 120 à 185 mm²


Départ 400A :

- Cuivre : 35 à 300 mm²
- Aluminium : 35 à 300 mm²

Equipement de base de nos armoires :

- Châssis rail réglable
- Crémone 3 points
- Demi-cylindre Européen rectangle Enedis (armoire de branchement à puissance surveillée)
- Demi-cylindre Européen triangle Enedis de 11 mm (armoire de comptage petit et grand modèle)
- Ventilations naturelles hautes et basses





Description				Libellé	Code Produit	Codet Enedis	Code Eclair
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)				
1810	810	405	33	ARM.BPS POUR AGCP+SOCLE	29728	6980235	inclus
1810	810	405	—	ARM.BPS/STJN-NSX100DIF	80481	—	inclus
1810	810	405	—	ARM.BPS/ATJN-NSX100DIF	80482	—	inclus
1810	810	405	—	ARM.BPS/STJN-NSX160DIF	80483	—	inclus
1810	810	405	—	ARM.BPS/ATJN-NSX160DIF	80484	—	inclus
1810	810	405	—	ARM.BPS/STJN-NSX240DIF	80485	—	inclus
1810	810	405	—	ARM.BPS/ATJN-NSX240DIF	80486	—	inclus
1810	810	405	—	ARM.BPS/STJN-NSX400DIF	80487	—	inclus
1810	810	405	—	ARM.BPS/ATJN-NSX400DIF	80488	—	inclus
1500	810	405	—	ARM.COMPTAGE PM	29902	—	69991
500	855	450	—	SOCLE H500x855x450 IV.	69991	—	—
1500	990	405	—	ARM.COMPTAGE GM	71656	6989102	67753
1035	500	405	—	SOCLE ARM.COMPTAGE GM	67753	—	—