ARMOIRE DE COMPTAGE

Domaine d'application : **BT**

80481

Armoire de comptage pour branchement individuel à puissance surveillée

Series: ARMOIRE DE COMPTAGE

Description :

Caractéristiques spécifiques de l'armoire :
Dimensions extérieures hors sol : H 1510 L 810 P 405 mm.
Dimensions extérieures hors tout : H 1810 L 810 P 405 mm.
Dimensions intérieures utile : H 1300 L 780 P 375 mm.
1 porte sur la face avant, 1 compartiment.
Passage utile de porte : H 1315 L 680 mm.
Fermeture par poignée tournante cadenassable escamotable avec 1/2 barillet européen Rectangle Enedis + crémone 3 Pts. Sur demande, 1/2 barillet européen avec 2 clés pour le client final, suivant région Enedis.
Ventilation narurelle par jeux de 3 fentes intégrées basses sur côté gauche, hautes sur côté droit.
Au dos intérieur, jeu de rails pour le coffret de comptage et le disjonteur + 1 serre-fils.
Armoire avec socle intégré muni de 4 pieds, à poser en tranchée.
Indice de protection : IP 44 IK 10.
Coloris : ivoire.
Réservation pour coffret Branchement à puissance surveillée Type 2 de 37 à 250 kVA
Un disjoncteur général de branchement NSX 100 A tout équipé : NSX100F/BC+DEM2.2AB-100 déclencheur+VIGI MH
Jeu de cache bornes longs pour NSX 100 à 250 A
Jeu de bornes à cage 25 à 95² pour NSX 100 à 250 A
Un kit câble classe 2 4x50² L 1,60 m (V200/NS100).
Le tout monté câblé.



UID : | TID : :: 07/17/2025| SID : :: 07/17/2025 | Issued :07/17/2025 01:28:14 am

Dernière modification : 06/10/2025

Description			Libellé	Code Produit	Code Eclair
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)			
1810	810	405	ARM.BPS/STJN-NSX100DIF	80481	inclus

sicame FRANCE

0801 802 119 Service & appel gratuit

• info@sicamefrance.com

• sicame-france.com

• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France