

ARMOIRE DE COMPTAGE

Domaine d'application : BT

Armoire de comptage pour branchement individuel à puissance surveillée

Séries: ARMOIRE DE COMPTAGE

Description :

Caractéristiques spécifiques de l'armoire :

Dimensions extérieures hors sol : H 1510 L 810 P 405 mm.

Dimensions extérieures hors tout : H 1810 L 810 P 405 mm.

Dimensions intérieures utile : H 1300 L 780 P 375 mm.

1 porte sur la face avant, 1 compartiment.

Passage utile de porte : H 1315 L 680 mm.

Fermeture par poignée tournante cadénassable escamotable avec 1/2 barillet européen Rectangle Enedis + crémone 3 Pts. Sur demande, 1/2 barillet européen avec 2 clés pour le client final, suivant région Enedis.

Ventilation naturelle par jeux de 3 fentes intégrées basses sur côté gauche, hautes sur côté droit.

Au dos intérieur, jeu de rails pour le coffret de comptage et le disjoncteur + 1 serre-fils.

Armoire avec socle intégré muni de 4 pieds, à poser en tranchée.

Indice de protection : IP 44 IK 10.

Coloris : ivoire.

Coffret Branchement à puissance surveillée Type 2 de 37 à 250 kVA

Arrivée basse et départ bas avec protection ou sectionnement par éléments de remplacement taille 2 entraxe 115mm.

Interrupteur sectionneur 400A

Platine de comptage 500/5A de classe 0.2S monocalibre de 37 à 250 kVA

Serrure Triangle

Sigle Enedis

Coloris Ivoire

Un disjoncteur général de branchement NSX 160 A tout équipé :

NSX160F/BC+DEM2.2AB-160 déclencheur+VIGI MH

Jeu de cache bornes longs pour NSX 100 à 250 A


Jeu de bornes à cage 25 à 95² pour NSX 100 à 250 A

Un kit câble classe 2 4x50² L 1,60 m (V200/NS160).

Le tout monté câblé.



80484



Description			Libellé	Code Produit	Code Eclair
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)			
1810	810	405	ARM.BPS/ATJN-NSX160DIF	80484	inclus