COLORIS	IK	IP	IP	
BLANC RAL 9010	10 NF EN 62262	2XD CAPOT FERMÉ NF EN 60529	2X NF EN 60529	100% RECYCLAGE

Normes
HN 60-E-02 HN 60-S-02

DISTRIBUTEUR

Domaine d'application : **BT**

80268

Coffret pour l'alimentation électrique des logements d'un immeuble

Series: DISTRIBUTEUR

Description :

- Distributeurs de niveau **200A** et **400A**
- Distributeurs variante arrivée **200A** et **400A**
- Connectique de type CPF (Connecteur Porte Fusible) en version monophasée 60A ou 90A, triphasé + neutre 60A

Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique

Capacité de raccordement du distributeur (rond ou sectoral):

• Cuivre :
25 à 95 mm² (version niveau 200A)
25 à 150 mm² (version variante arrivée 200A)
50 à 240 mm² (version 400A)
• Aluminium :
35 à 95 mm² (version niveau 200A)
35 à 150 mm², 150 mm² avec mise au rond si sectoral (version variante arrivée 200A)
50 à 240 mm² (version 400A)

Capacité de raccordement de la connectique CPF :

- Cuivre câblé : 6 à 35 mm²
- Aluminium câblé : 16 à 35 mm²
- Aluminium massif : 16 à 35 mm²

Couleur : Blanc

Norme Couleur : RAL 9010

Materiel : Polyamide teinté masse

Norme Materiel : HN 60-E-02 HN 60-S-02

Température d'utilisation : -5°C à + 40°C



sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France

SEIFEL
Sicame Group

COLORIS	IK	IP	IP	
BLANC RAL 9010	10 NF EN 62262	2XD CAPOT FERMÉ NF EN 60529	2X NF EN 60529	100% RECYCLAGE

Normes
HN 60-E-02 HN 60-S-02

Description				Libellé	Code Produit	Codet Enedis	Code Eclair
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)				
430	235	166	4.033	DISTRIBUTEUR 200A ARRIVEE	80269	6902429	80283
430	235	166	_	DISTRIBUTEUR 200A ARRIVEE ECLAIR	80283	6902429	_
430	235	166	3.606	DISTRIBUTEUR 200A NIVEAU	80268	6902428	80282
430	235	166	3.606	DISTRIBUTEUR 200A NIVEAU ECLAIR	80282	6902428	_
430	235	166	_	DISTRIBUTEUR 400A ARRIVEE	80569	6902482	80606
430	235	166	_	DISTRIBUTEUR 400A ARRIVEE ECLAIR	80606	6902482	_
430	235	166	4.356	DISTRIBUTEUR 400A NIVEAU	80450	6902481	80451
430	235	166	4.356	DISTRIBUTEUR 400A NIVEAU ECLAIR	80451	6902481	_
55	70	70	0.15	ENS CPF60A INTERCHANG.MONO	80630	6940524	80630
_	_	_	_	ENS CPF90A MONO	80685	6940526	80685
55	170	70	_	ENS CPF60A INTERCHANG.TRI+N	80631	6940525	80631

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France