COLORIS	IK	IP	IP	
BLANC RAL 9010	10 NF EN 62262	2XD CAPOT FERMÉ NF EN 60529	2X NF EN 60529	100% RECYCLAGE

Normes
HN 60-E-02 HN 60-S-02

DISTRIBUTEUR

Domaine d'application : **BT**

80282

Coffret pour l'alimentation électrique des logements d'un immeuble

Series: DISTRIBUTEUR

Description :
Distributeur de niveau 200A
Connectique à perforation d'isolant
Capacité : 6 dérivations individuelles monophasées ou 2 dérivations individuelles triphasées + neutre
Sigle Eclair
Couleur : Blanc
Norme Couleur : RAL 9010
Materiel : Polyamide teinté masse
Norme Materiel : HN 60-E-02 HN 60-S-02
Température d'utilisation : -5°C à + 40°C



Description				Libellé	Code Produit	Codet Enedis
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)			
430	235	166	3.606	DISTRIBUTEUR 200A NIVEAU ECLAIR	80282	6902428

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France