

REMBT PETIT COLLECTIF

Domaine d'application : BT

Borne de branchement électrique

Series: REMBT PETIT COLLECTIF

Description :

La borne **REMBT 600** peut alimenter jusqu'à 6 clients d'un petit collectif (monophasé ou triphasé + neutre). Elle est livrée équipée d'un jeu de barres 12 plages et d'un module de coupure (**RRCP**)

Elle est destinée à être équipée de connectique pour réaliser jusqu'à 6 dérivations maximum. En petit collectif, le module RRCP est équipé exclusivement de barrettes de coupure.

Interchangeabilité entre fabricant, sauf pour le module de coupure **RRCP**. En petit collectif, le module RRCP est équipé exclusivement de barrettes de coupure.

Tous les panneaux des bornes et coffrets sont pourvus de 2 points d'insertion pour recevoir la pancarte d'identification

Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique

Barrettes HPC taille 2 entraxe 115 mm à associer au module de coupure **RRCP**

Capacité de raccordement de la connectique :

Coupure réseau :

- Cuivre câblé : 50 à 150 mm² ou 50 à 240 mm² selon la version
- Aluminium câblé : 50 à 150 mm² ou 50 à 240 mm² selon la version


Branchement protégé :

- Cuivre câblé : 10 à 35 mm²
- Aluminium câblé : 10 à 35 mm²
- Aluminium massif : 16 à 35 mm²

Norme Materiel : HN 60-E-02 HN 60-S-02



80263





Description			Libellé	Code Produit	Codet Enedis	Code Eclair
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)				
1000	700	195	BORNE REMBT600+JDB12+RRC400P200	80263	6772138	80859
93	37	84	BRANCHEMENT MONO T00 REMBT	67825	6771706	67825
93	37	84	BRANCHEMENT TRI+N T00 REMBT	67826	6771708	67826
-	-	-	ETIQUETTE IDENTIFICATION CAB.REMBT(x50)	68823	6771099	68823
1000	700	195	BORNE REMBT600+JDB12+RRC400P200 ECLAIR	80859	6772138	-