SEIFEL
Sicame Group

COLORIS	IK	IP
IVOIRE AFNOR 3225 NF X 08-002	10 NF EN 62262	4X APRÈS MONTAGE

COFFRET DE BRANCHEMENT AVEC INTERRUPTEUR SECTIONNEUR 400A

Domaine d'application : **BT**

Coffret de branchement à puissance surveillée (37 à 250 kVA)

Series: COFFRET DE BRANCHEMENT AVEC INTERRUPTEUR SECTIONNEUR 400A

Description :
Coffrets de branchement à usage intérieur, sans sectionneur aval, comportant une porte précâblée destinée à recevoir un compteur et un MODEM.
La porte est équipée d'une boîte essai intensité, d'un dispositif d'essai tension de 4 douilles femelles diamètre 4 mm. La platine de comptage est de type 500/5A monocalibre de classe 0.2S Etendue.

Ces coffrets sont disponibles en 4 versions de type 1 à 4:

- Type 1 : arrivée basse, départ bas
- Type 2 : arrivée basse avec protection 200A (fusible HPC taille 2) ou coupure 400A (barrette coupure taille entraxe 115 mm)
- Type 3 : arrivée basse, départ haut
- Type 4 : arrivée haute, départ bas

Capacité de raccordement :

Coffret :

- neutre : 50 à 150 mm²
- phase : 50 à 240 mm²

Types de câbles :

- 50 à 150 mm² aluminium câblé (NFC 33-209) ou cuivre câblé (NFC 32-321)
- 50 à 240 mm² aluminium câblé (NFC 33-210) ou aluminium câblé ou massif (NFC 32-321)
- 95 à 240 mm² aluminium câblé suivant H-M24-2007-03199-FR

Dispositif de sectionneur aval - Variante 3 :

- Dispositif 400A : 50 à 240 mm² cuivre U1000 R2V ou aluminium U1000 AR2V (NF C 32-321)

Les sections sont à déterminer en fonction de l'intensité de service et la distance du coffret au point abonné

Couleur : Ivoire

Norme Couleur : AFNOR 3225 NF X 08-002

Température d'utilisation : -25°C à + 40°C

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France

SEIFEL
Sicame Group

COLORIS	IK	IP
IVOIRE AFNOR 3225 NF X 08-002	10 NF EN 62262	4X APRÈS MONTAGE

Description				Libellé	Code Produit	Codet Enedis	Code Eclair
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)				
690	230	158	6.6	COFF BPS 400A T1 SANS CPT/MODEM	80428	6988904	80257
690	230	158	6.6	COFF BPS 400A T1 SANS CPT/MODEM ECLAIR	80527	6988904	_
690	230	158	6.6	COFF BPS 400A T2 SANS CPT/MODEM	80432	6988914	80529
690	230	158	6.6	COFF BPS 400A T2 SANS CPT/MODEM ECLAIR	80529	6988914	_
690	230	158	6.6	COFF BPS 400A T3 SANS CPT/MODEM ECLAIR	80531	6988924	_
690	230	158	6.6	COFF BPS 400A T3 SANS CPT/MODEM	80435	6988924	80531
690	230	158	6.6	COFF BPS 400A T4 SANS CPT/MODEM	80437	6988934	80534
690	230	158	6.6	COFF BPS 400A T4 SANS CPT/MODEM ECLAIR	80534	6988934	_

sicame FRANCE

0801 802 119 Service & appel gratuit

• info@sicamefrance.com

• sicame-france.com

• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France