

COFFRET DE BRANCHEMENT PROVISOIRE

Domaine d'application : BT

Coffret S20 Tri+N + DB 10/30 A 500 mA S + Inter Diff
4x63A-30 mA + bornier

Series: COFFRET DE BRANCHEMENT PROVISOIRE

Description :

Coffret de chantier triphasé + neutre S20 :

Dimensions extérieures du coffret H 485 L 350 P 195 mm.

Serrure Rectangle.

Embase téléreport

Coloris : Ivoire.



Descriptif du panneau amovible :

1 tableau se support matériel 425 x 300 mm.

1 coupe-circuit d'arrivée GRD de branchement tétrapolaire sous capot primaire

1 emplacement pour compteur triphasé + neutre

1 disjoncteur différentiel de branchement 4 x 10-30A / 500mA Sélectif

1 interrupteur différentiel 4 x 63 A / 30 mA

1 bornier tétrapolaire IP 2X en 35mm² de raccordement pour le départ


Couleur : Ivoire

Norme Couleur : AFNOR 3225 NF X 08-002

Materiel : Thermoplastique teinté masse

Norme Materiel : HN 60-E-02 HN 60-S-02

Température d'utilisation : -25°C à + 40°C



Libellé	Code Produit
S20 CBP TRI+N DB10/30A 500MA-S	80000