SEIFEL
Sicame Group

COLORIS	IK	IP	
IVOIRE AFNOR 3225 NF X 08-002	10 NF EN 62262	43 NF EN 60529	100% RECYCLAGE

Normes
HN 60-E-02 HN 60-S-02

COFFRET DE BRANCHEMENT PROVISOIRE

Domaine d'application : **BT**

Coffret de branchement électrique provisoire - comptage ou distribution

Series: COFFRET DE BRANCHEMENT PROVISOIRE

80001

Description :

Coffret de chantier triphasé + neutre S20 :
Dimensions extérieures du coffret H 485 L 350 P 195 mm.
Serrure Rectangle.
Embase téléreport
Coloris : Ivoire.

Descriptif du panneau amovible :
1 tableau de support matériel 425 x 300 mm.
1 coupe-circuit darrivée GRD de branchement tétrapolaire sous capot primaire
1 emplacement pour compteur triphasé + neutre
1 disjoncteur différentiel de branchement 4 x 30-60 A / 500mA Sélectif
1 interrupteur différentiel 4 x 63 A / 30 mA
1 bornier tétrapolaire IP 2X en 35mm² de raccordement pour le départ

Couleur : Ivoire
Norme Couleur : AFNOR 3225 NF X 08-002
Materiel : Thermoplastique teinté masse
Norme Materiel : HN 60-E-02 HN 60-S-02
Température d'utilisation : -25°C à + 40°C



Description	Libellé	Code Produit
Poids (kg)		
8.616	S20 CBP TRI+N DB30/60A 500mA"S"	80001

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France