SEIFEL
Sicame Group

COLORIS	IK	IP	
IVOIRE AFNOR 3225 NF X 08-002	10 NF EN 62262	44 NF EN 60529	100% RECYCLAGE

Normes
HN 60-E-02 HN 60-S-02

ARMOIRE DE BRANCHEMENT PROVISOIRE

Domaine d'application : **BT**

Armoire de branchement électrique provisoire

Series: ARMOIRE DE BRANCHEMENT PROVISOIRE

Description :

Caractéristiques spécifiques de l'armoire :
Dimensions extérieures (Hors piétement) : H 1500 L 990 P 405 mm.
Dimensions intérieures H 1485 L 960 P 375 mm.
Une porte sur la face avant, 1 compartiment.
Passage de porte utile : H 1390 L 860 mm.
Fermeture par poignée tournante cadenassable escamotable avec 1/2 barillet européen Triangle GRD + crémone 3 Pts. Sur demande, 1/2 barillet européen avec 2 clés pour le client final, suivant région GRD.
Arrêt de porte par bras mécanique à blocage automatique en bas de porte.
Ventilation naturelle par jeux de 6 fentes intégrées hautes et basses de la porte.
Au dos intérieur, jeu de rails pour le coffret de comptage et le disjoncteur.
Ceinture basse avec 4 Ø 13 pour fixation sur sa chaise métal + 2 corniéres cache-boulons.
Deux étriers de levage en partie haute + 2 poignées de manutention.
Un Piétement ADX galvanisé à chaud H 200 mm.
Indice de protection : IP 44IK 10.
Coloris : ivoire.
Poids : 75 Kg.

Couleur : Ivoire
Norme Couleur : AFNOR 3225 NF X 08-002
Materiel : Thermoplastique teinté masse
Norme Materiel : HN 60-E-02 HN 60-S-02
Température d'utilisation : -25°C à + 40°C



Description			Libellé	Code Produit
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)		
1700	990	580	ARM.COMPTAGE MOBILE+CHAISE	73037

UID : | TID : :: 08/21/2025| SID : :: 08/21/2025 | Issued :08/21/2025 10:39:44 pm

Dernière modification : 06/10/2025