SEIFEL
Sicame Group

COLORIS	IK	IP	
IVOIRE AFNOR 3225 NF X 08-002	10 NF EN 62262	44 NF EN 60529	100% RECYCLAGE

Normes
HN 60-E-02 HN 60-S-02

ARMOIRE DE BRANCHEMENT PROVISOIRE

Domaine d'application : **BT**

29942

Armoire de branchement électrique provisoire

Series: ARMOIRE DE BRANCHEMENT PROVISOIRE

Description :

Caractéristiques spécifiques de l'armoire :
Dimensions extérieures (Hors piétement) : H 1500 L 990 P 405 mm.
Dimensions intérieures H 1485 L 960 P 375 mm.
Une porte sur la face avant, 1 compartiment.
Passage de porte utile : H 1390 L 860 mm.
Fermeture par poignée tournante cadenassable escamotable avec 1/2 barillet européen Triangle GRD + crémone 3 Pts. Sur demande, 1/2 barillet européen avec 2 clés pour le client final, suivant région GRD.
Arrêt de porte par bras mécanique à blocage automatique en bas de porte.
Ventilation naturelle par jeux de 6 fentes intégrées hautes et basses de chaque coté.
Au dos intérieur, jeu de rails pour le coffret de comptage et le disjoncteur.
Ceinture basse avec 4 Ø 13 pour fixation sur sa chaise métal + 2 corniéres cache-boulons.
Deux étriers de levage en partie haute + 2 poignées de manutention.
Un Piétement ADX galvanisé à chaud H 200 mm.
Indice de protection : IP 44IK 10.
Coloris : ivoire.
Coffret Branchement à puissance surveillée Type 2 de 37 à 250 kVA
Arrivée basse et départ bas avec protection ou sectionnement par éléments de remplacement taille 2 entraxe 115mm.
Interrupteur sectionneur 400A
Platine de comptage 500/5A de classe 0.2S monocalibre de 37 à 250 kVA
Serrure Triangle
Sigle Enedis
Coloris Ivoire
Un disjoncteur de branchement NSX 160 tout équipé :
NSX160F/BC+DEM2.2AB-160 déclencheur+VIGI MH
Jeu de cache bornes pour NSX 100 à 250 A
Un kit câble classe 2 4x50² L 1,60 m (V200/NS160).
Le tout monté câblé.
Poids : 114 Kg.

Couleur : Ivoire
Norme Couleur : AFNOR 3225 NF X 08-002
Materiel : Thermoplastique teinté masse
Norme Materiel : HN 60-E-02 HN 60-S-02
Température d'utilisation : -25°C à + 40°C

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France

SEIFEL
Sicame Group

COLORIS	IK	IP	
IVOIRE AFNOR 3225 NF X 08-002	10 NF EN 62262	44 NF EN 60529	100% RECYCLAGE

Normes
HN 60-E-02 HN 60-S-02



Description			Libellé	Code Produit
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)		
1700	990	580	ARM.COMPTAGE MOB/ATJN-NSX160DI	29942

UID : | TID : :: 08/21/2025| SID : :: 08/21/2025 | Issued :08/21/2025 10:38:33 pm

Dernière modification : 06/10/2025