

ARMOIRE DE BRANCHEMENT PROVISOIRE

Domaine d'application : BT

Armoire de branchement électrique provisoire

Series: ARMOIRE DE BRANCHEMENT PROVISOIRE

Description :

Caractéristiques spécifiques de l'armoire :

Dimensions extérieures (Hors piétement) : H 1500 L 990 P 405 mm.

Dimensions intérieures H 1485 L 960 P 375 mm.

Une porte sur la face avant, 1 compartiment.

Passage de porte utile : H 1390 L 860 mm.

Fermeture par poignée tournante cadennassable escamotable avec 1/2 barillet européen Triangle GRD + crémone 3 Pts. Sur demande, 1/2 barillet européen avec 2 clés pour le client final, suivant région GRD.

Arrêt de porte par bras mécanique à blocage automatique en bas de porte.

Ventilation naturelle par jeux de 6 fentes intégrées hautes et basses de chaque coté.

Au dos intérieur, jeu de rails pour le coffret de comptage et le disjoncteur.

Ceinture basse avec 4 Ø 13 pour fixation sur sa chaise métal + 2 cornières cache-boulons.

Deux étriers de levage en partie haute + 2 poignées de manutention.

Un Piétement ADX galvanisé à chaud H 200 mm.

Indice de protection : IP 44IK 10.

Coloris : ivoire.

Coffret de puissance BPS Type 2 Variante 3

Arrivée basse

Départ bas

Sectionnement amont pour fusibles Taille 2

Sectionneur à coupure visible aval 400 A

Serrure Triangle

Sigle Enedis

Coloris Ivoire

Un emplacement pour disjoncteur général de branchement

Couleur : Ivoire

Norme Couleur : AFNOR 3225 NF X 08-002

Materiel : Thermoplastique teinté masse

Norme Materiel : HN 60-E-02 HN 60-S-02

Température d'utilisation : -25°C à + 40°C



29949

COLORIS IVOIRE AFNOR 3225 NF X 08-002	IK 10 NF EN 62262	IP 44 NF EN 60529	 100% RECYCLAGE
---	--------------------------------	--------------------------------	---

Normes
HN 60-E-02 HN 60-S-02



Description			Libellé	Code Produit
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)		
1700	990	580	ARM.COMPTAGE MOB/ATJN 400-SSDJ	29949