

PLATINE ET CONNECTIQUE POUR CIBE® GRAND VOLUME

Domaine d'application : BT

Platine et connectique pour borne CIBE® Grand Volume

Series: PLATINE ET CONNECTIQUE POUR CIBE®
GRAND VOLUME

Description :

- Connectique réseau direct 150mm² ou 240 mm²
- Connectique branchement direct 3x35 mm² triphasée + neutre
- Connectique branchement protégé monophasée ou triphasée + neutre
- Platine pour le branchement type 2 triphasé + neutre, compatible avec la [borne 300](#) ou le [CIBE® Grand Volume](#)

Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique

Capacité de raccordement de la connectique :

Réseau :

- Cuivre câblé : 50 à 150 mm² ou 50 à 240 mm² selon la version
- Aluminium câblé : 50 à 150 mm² ou 50 à 240 mm² selon la version

Branchement direct :

- Cuivre câblé : 3 x 10 à 35 mm²
- Aluminium câblé : 3 x 10 à 35 mm²
- Aluminium massif : 3 x 16 à 35 mm²

Branchement protégé :

- Cuivre câblé : 10 à 35 mm²
- Aluminium câblé : 10 à 35 mm²
- Aluminium massif : 16 à 35 mm²

Couleur : Ivoire

Norme Couleur : AFNOR 3225 NF X 08-002

Norme Matériel : HN 60-E-02 HN 60-S-02

Température d'utilisation : -25°C à + 40°C



Description				Libellé	Code Produit	Codet Enedis
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)			
104	50	78	—	RESEAU 150² REMBT	67830	6771702
108	50	80	—	RESEAU 240² REMBT	67823	6771700
110	50	80	0.995	BRANCHEMENT 3X35 TRI+N REMBT	67824	6771704
93	37	84	—	BRANCHEMENT MONO T00 REMBT	67825	6771706
93	37	84	—	BRANCHEMENT TRI+N T00 REMBT	67826	6771708
110	50	80	—	BRANCHEMENT 3X35 MONO REMBT	67990	—
360	310	63	1.29	PLATINE TYPE2 TRI+N BORNE 300	81155	6980837