EBT 901...

Domaine d'application : BT

Kit triphasé embout de branch 16mm² double à perforation d'isolant 6-35mm²

Description :

Embout de branchement pour connexion des câbles Aluminium et Cuivre sur bornes Cuivre.

Il est constitué :

- D'un raccord à perforation d'isolant pouvant recevoir :

- soit un conducteur de 6 à 35 mm² à âme câblée,

- soit un conducteur de 50 mm² à âme massive, serti d'une câblette cuivre souple 16 mm² (H07 VK - classe 5) et frettée d'une douille.

- D'un capot de protection muni d'un obturateur de vis conférant à l'ensemble une tenue diélectrique à sec de 4 kV.

EBT 901 T2A

Version 2300 : Liaison constituée de deux connecteurs à perforation d'isolant.





Réf.	Conducteur 1	Dimensions	Packaging	I Max (A)
	Petite Section (mm²)	Longueur L (mm)		
EBT 901-2300 T4A	16 (classe 5)	300	3 EBT 901-2300 NA + 1 EBT 901-2300 BA	60

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France