Normes
Casque/ Helmet : EN 397 EN 50365 1000 V AC 1500 V DC Ecran/ Faceshield : Arc flash GS-ET-29 APC 2 Arc flash GS-ET-29 APC 2 ASTM F2178 ATPV 14 cal/cm² EN 166/EN 170 2C-2 CATU 1B 3 8 2 2

Casque Arc-Flash avec écran facial intégré et protection du cou pour électricien

Description :

Utilisation :

- Solution unique brevetée par CATU permettant de protéger le visage et la tête contre le risque lié à la chaleur d'un arc électrique.

Caractéristiques :

- Coque isolante jusqu'à 20 kV (ANSI) et protection mécanique.
- Protection thermique contre l'arc électrique selon les deux méthodes de test :
    1. APC (Classe de Performance à l'Arc) : 2;
    2. ATPV (Valeur de Performance Thermique à l'Arc) : 14 cal/cm².
- Écran totalement rétractable à l'intérieur du casque.
- Écran gris pour une meilleure reconnaissance des couleurs.
- Jugulaire quatre points de fixation pour le passage des oreilles, fermeture facile par clip.
- Taille réglable facilement par molette.

Référence	Poids (kg)	Tension
		Plage de tensions
MO-180-ARC12	0,81	ANSI : 20 000 V

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France