Normes
EN 50365/ EN 397 / IEC 61482-1-2 classe 1

Casque avec écran facial intégré bleu

Description :

Utilisation :

- Protège la tête : protection mécanique et isolation en cas de contact avec des pièces nues sous tension.
- Apporte une protection de la face contre les dangers thermiques de l'arc électrique APC1.

Caractéristiques :

- Coque isolante jusqu'à 20 kV (ANSI).
- Ecran facial de protection Arc-Flash et totalement rétractable à l'intérieur du casque. Hauteur de l'écran 18 cm.
- Ecran facial traité anti-rayure et anti-buée.
- Jugulaire quatre points de fixation pour le passage des oreilles, fermeture facile par clips.
- Tour de tête ajustable avec une molette.

Casque industriel électricien avec écran facial intégré, mentonnière, housse de protection et autocollant ENEDIS.

Composition :

- **Coque** : EN 50365 isolement 1000V alternatif, 1500V continu. EN 397 - 440V.
- **Ecran facial** : IEC 61482-1-2 classe 1 (4kA-500ms–distance 300mm-En

Référence	Poids (kg)
MO-185-B	0,75

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France