

## SUPPORT...

Domaine d'application : HTA

### Support de ponts

#### Description :

Le **SUPPORTKIT** est destiné à être monté sur tous les types d'armement d'ancrage.

#### Composition :

- Un étau universel (1) en aluminium (capacité maxi. 150 x 150 mm), comprenant un anneau de préhension permettant sa mise en place à l'aide d'une perche isolée TST.
- Un isolateur HTA (2) synthétique ISO RC1 3 360 ayant les caractéristiques suivantes :
  - Pas : 364 mm.
  - Diamètre : 97 mm.
  - Ligne d'arc : 240 mm.
  - Ligne de fuite : 462 mm.
  - Tension de tenue à 50 Hz sous pluie : 66 kV.
  - Tension de tenue aux chocs : 160 kV.
  - Poids : 0,9 Kg.
- Une double broche (3) rigide (réf. **BCDRC**) qui peut recevoir les conducteurs de deux demi-ponts.
- Un anneau de préhension (4) permettant la mise en place de l'ensemble à l'aide d'une perche TST.




**SUPPORTKIT PPG** : même ensemble que **SUPPORTKIT**, mais avec la pince **PPG54 148 (1)** montée à la place de la double broche **BCDRC**.

**SUPPORT** : Ensemble à fixer sur l'équerre support de pont livrée avec nos traverses à faible déformation composé de :

- Un isolateur composite (1) de même type que celui de l'ensemble **SUPPORTKIT**.
- Une double broche rigide (2) de type **BCDRC**.

**SUPPORT PPG** : même ensemble que **SUPPORT**, mais avec la pince **PPG54 148 (1)** montée à la place de la double broche **BCDRC**.



| Réf.           | Réf. Enedis               | Code Enedis | Poids (kg) |
|----------------|---------------------------|-------------|------------|
| SUPPONTKIT     | Isolateur Renvoi de Pont  | 6619215     | 3.2        |
| SUPPONTKIT PPG | SUPPONTKIT PPG            | 6619210     | 2.9        |
| SUPPONT        | Isolateur S1000 F300 BBCD | 6619205     | 1.5        |
| SUPPONT PPG    | —                         | —           | 1.1        |