

ECAU ...FRM VD

Domaine d'application : BT


Cosse d'extrémité Aluminium-Cuivre à poinçonner avec visserie

Description :

Conditionnement en trousse des cosses [C.AU](#) pour départs Basse Tension dans les postes BT / HTA.

Livré avec :

- Fourreaux thermo-rétractables (trois noirs L1, L2, L3 et un bleu N)
- Avec visserie



Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Packaging	Composition
ECAU 95-50 FRMVD	Trous. Cosses 3x95+50	6982010	Trousses avec visserie	3 x C1AU 95 / 1 x C1AU 50 / 1 x KIT THERMO / 1 x KIT V1245 D
ECAU 95-75M(50E) FRMVD	Trous.Rac. Cab. 3x95+75M(50E)	6982013	Trousses avec visserie	3 x C1AU 95 / 1 x C1AU 70 / 1 x KIT THERMO / 1 x KIT V1245 D
ECAU 150-70 FRMVD	Trous. Cosses 3x150+70	6982011	Trousses avec visserie	3 x C2AU 150 / 1 x C1AU 70 / 1 x KIT THERMO / 1 x KIT V1245 D
ECAU 150-95M(70E) FRMVD	Trous.Rac. Cab. 3x150+95M(70E)	6982014	Trousses avec visserie	3 x C2AU 150 / 1 x C1AU 95 / 1 x KIT THERMO / 1 x KIT V1245 D
ECAU24095FRMVD	Trous. Cosses 3x240+95	6982012	Trousses avec visserie	3 x C4AU 240 / 1 x C1AU 95 / 1 x KIT THERMO / 1 x KIT V1245 D
ECAU 240-115M(95E) FRMVD	Trous.Rac. Cab. 3x240+115M(95E)	6982015	Trousses avec visserie	3 x C4AU 240 / 1 x C2AU 120 / 1 x KIT THERMO / 1 x KIT V1245 D