# SUPPONT...

Domaine d'application : HTA

## Support de ponts

### Description :

Le **SUPPONTKIT** est destiné à être monté sur tous les types d'armement d'ancrage.

### Composition :

- Un étau universel **(1)** en aluminium (capacité maxi. 150 x 150 mm), comprenant un anneau de préhension permettant sa mise en place à l'aide d'une perche isolée TST.
- Un isolateur HTA **(2)** synthétique ISO RC1 3 360 ayant les caractéristiques suivantes :
  - Pas : 364 mm.
  - Diamètre : 97 mm.
  - Ligne d'arc : 240 mm.
  - Ligne de fuite : 462 mm.
  - Tension de tenue à 50 Hz sous pluie : 66 kV.
  - Tension de tenue aux chocs : 160 kV.
  - Poids : 0,9 Kg.
- Une double broche **(3)** rigide (réf. **BCDRC**) qui peut recevoir les conducteurs de deux demi-ponts.
- Un anneau de préhension **(4)** permettant la mise en place de l'ensemble à l'aide d'une perche TST.




SUPPONT

**SUPPONTKIT PPG :** même ensemble que **SUPPONTKIT**, mais avec la pince **PPG54 148 (1)** montée à la place de la double broche **BCDRC.**

**SUPPONT :** Ensemble à fixer sur l'équerre support de pont livrée avec nos traverses à faible déformation composé de :

- Un isolateur composite **(1)** de même type que celui de l'ensemble **SUPPONTKIT**.
- Une double broche rigide **(2)** de type **BCDRC**.

**SUPPONT PPG :** même ensemble que **SUPPONT**, mais avec la pince **PPG54 148 (1)** montée à la place de la double broche **BCDRC**.



| Réf. | Réf. Enedis | Code Enedis | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| **SUPPONT** | Isolateur S1000 F300 BBCD | 6619205 | 1.5 |



sicame FRANCE

0801 802 119 Service & appel gratuit

• info@sicamefrance.com

• sicame-france.com

• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France