



## CSE...RSM... / CSD...RSM...

Domaine d'application : HTA

### Connecteur Séparable 400A équerre avec Raccords à Serrage Mécanique

#### Description :

Connecteurs Séparables avec raccords pour le raccordement des câbles unipolaires HTA à isolation synthétique sur transformateurs, cellules, postes compacts, moteurs, etc ...

#### Utilisation :

- Câble unipolaire à isolation synthétique.
- Capacité : **C.S. 250** : 50 à 95 mm<sup>2</sup> / **C.S. 400** : 95 à 240 mm<sup>2</sup>.

#### Principe :

- Connecteurs monoblocs en EPDM isolant avec écran semi-conducteur.
- Manoeuvrables hors charge et hors tension.
- Vérification de présence de tension par pointe test.
- Dispositif de fixation pour solidariser les pièces embrochées.
- Possibilité de verrouillage du connecteur séparable.
- La mise sous tension ne doit se faire qu'après embrochage sur une traversée.

#### Installation :

Installation intérieure et extérieure en toute position.

#### Raccords :

Raccords à serrage mécanique fournis.

Possibilité d'utiliser la visseuse à choc [ESM152](#).



Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur		Type	Intensité
			Tension Assignée	Section Min-Max Accessoire		
CSE 400 B RSM 95-240 AL/CU	CSE-400-B-RSM-95-240	6794194	12/20(24) KV	95 - 240 Al/Cu	Equerre	400